



PR210601H17

检 测 报 告

报告编号: PR210601H17

项目名称: 6 月委托检测

委托单位: 德州实华化工有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 07 月 13 日

山东派瑞环境保护监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



声 明 事 项

1. 报告无“CMA”章及骑缝“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。
3. 未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告。经同意复制的检测报告（全文复制），应由我公司加盖“检验检测专用章”确认，未经我公司盖章无效。
4. 若客户送样，报告结果仅对来样负责。
5. 本报告仅提供给委托方，我公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
6. 对本报告检测数据有异议，请于收到本报告之日起十五日内（以邮戳为准）向我公司提出，逾期不予受理。
7. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

电话（传真）：0534-2327369


邮 政 编 码：253000

电 子 邮 箱：sdprhj@163.com

地 址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道 2629 号

山东派瑞环境保护监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	德州实华化工有限公司		
检测地点	有组织废气: 德州实华化工有限公司厂区 DA027 变压吸附器尾气排气筒、DA025 聚氯乙烯干燥废气排气筒 1、DA026 聚氯乙烯干燥废气排气筒 2 废水: 德州实华化工有限公司厂区 DW008 综合污水处理站排放口、DW009 氯乙烯合成车间排放口、DW011 脱硫废水排放口		
联系人	吴玉华	联系电话	13256269798
检测类别	委托检测		
样品类别	有组织废气、废水		
检测项目	有组织废气: 非甲烷总烃、颗粒物 废水: 悬浮物、总氮、总磷、色度、总汞、氯乙烯、pH 值、总镉、总砷、总铅		
采样日期	2021.06.29		
检测日期	2021.06.29-07.05		
检测结论	仅提供检测数据, 不做结论。 编制人:  审核人:  签发人:  (检验检测专用章) 签发日期: 2021 年 7 月 13 日		

一、检测结果

1、有组织废气检测结果

样品编号	DA025 聚氯乙烯干燥废气排气筒 1: 210601H17YZ111—210601H17YZ114 DA026 聚氯乙烯干燥废气排气筒 2: 210601H17YZ211—210601H17YZ214 DA027 变压吸附器尾气排气筒: 210601H17YZ311—210601H17YZ314					
采样日期	采样点位	检测项目	采样时间	检测结果 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
06.29	DA025 聚氯乙烯干燥 废气排气筒 1	颗粒物	09:30	3.2	103574	0.331
			10:19	2.4	106510	0.256
			10:56	2.8	106091	0.297
			11:34	2.5	103231	0.258
		非甲烷总烃	13:31	1.10	94975	0.104
			13:40	1.19	94599	0.113
			13:47	1.28	100261	0.128
			13:52	1.43	100413	0.144
			平均值	1.25	97562	0.122
	DA026 聚氯乙烯干燥 废气排气筒 2	颗粒物	14:39	2.8	98093	0.275
			15:16	2.6	95066	0.247
			15:55	2.5	97872	0.245
			16:32	2.0	97546	0.195
		非甲烷总烃	17:15	1.18	100747	0.119
			17:27	1.04	97833	0.102
			17:36	2.30	97913	0.225
			17:47	1.15	100582	0.116
			平均值	1.42	99269	0.141
	DA027 变压吸附器尾气 排气筒	非甲烷总烃	15:09	3.02	426	1.29×10 ⁻³
			15:21	3.84	412	1.58×10 ⁻³
			15:32	4.25	431	1.83×10 ⁻³
			15:48	3.05	424	1.29×10 ⁻³
			平均值	3.54	423	1.50×10 ⁻³

2、废水检测结果

(1) 样品信息							
采样日期	采样点位	样品状态		样品编号			
06.29	DW008 综合污水处理站排放口	无色有轻微异味液体		210601H17WS111— 210601H17WS113			
	DW009 氯乙烯合成车间排放口	无色无味液体		210601H17WS211— 210601H17WS213			
	DW011 脱硫废水排放口	淡白色有轻微异味液体		210601H17WS311— 210601H17WS313			
(2) 检测结果							
采样日期	采样点位	检测项目	计量单位	检测结果			
				第一次	第二次	第三次	平均值
06.29	DW008 综合污水处理站排放口	悬浮物	mg/L	8	9	9	9
		总氮	mg/L	5.21	5.03	5.14	5.13
		总磷	mg/L	0.07	0.08	0.07	0.07
		色度	倍	6	6	6	——
	DW009 氯乙烯合成车间排放口	总汞	μg/L	1.43	1.24	1.26	1.31
		氯乙烯	μg/L	112	416	33.4	187
	DW011 脱硫废水排放口	pH 值	无量纲	8.1	8.0	8.1	8.1
		总汞	μg/L	0.20	0.17	0.18	0.18
		总镉	mg/L	0.088	0.089	0.086	0.088
		总砷	μg/L	1.5	1.3	0.8	1.2
		总铅	mg/L	0.55	0.53	0.49	0.52

一 附表

二、附表

1、检测方法、依据及使用仪器设备

样品名称	检测项目	检测依据及方法名称	仪器设备	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017 气相色谱法	气相色谱仪 YQ002-01	0.07mg/m ³
	颗粒物	HJ 836-2017 重量法	恒温恒湿称重系统 YQ025 电子分析天平 YQ024-05	1.0mg/m ³
废水	悬浮物	GB/T 11901-1989 重量法	电子分析天平 YQ024-04	—

	总氮	HJ 636-2012 碱性过硫酸钾消解紫外 分光光度法	紫外可见分光光度计 YQ010	0.05mg/L
	总磷	GB/T 11893-1989 钼酸铵分光光度法	可见分光光度计 YQ011	0.01mg/L
	色度	GB11903-1989 稀释倍数法	—	—
	氯乙烯	HJ 810-2016 顶空/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱联用仪 YQ067	0.7μg/L
	pH 值	HJ 1147-2020 电极法	笔式酸度计 (pH) 计 CY033-09	—
	总汞	HJ 694-2014 原子荧光法	原子荧光光度计 YQ006	0.04μg/L
	总砷			0.3μg/L
	总镉	GB/T 7475-1987 原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 YQ005-01	0.001mg/L
	总铅			0.01mg/L

2、排气筒检测参数统计表

采样日期	采样点位	采样时间	排气筒内径(m)	排气筒高度(m)	烟气温度(℃)
06.29	DA025 聚氯乙烯 干燥废气排气筒 1 (颗粒物)	09:30	3.0	30	43
		10:19	3.0	30	41
		10:56	3.0	30	44
		11:34	3.0	30	44
	DA025 聚氯乙烯 干燥废气排气筒 1 (非甲烷总烃)	13:31	3.0	30	43
		13:40	3.0	30	45
		13:47	3.0	30	46
		13:52	3.0	30	44
	DA026 聚氯乙烯 干燥废气排气筒 2 (颗粒物)	14:39	3.0	30	59
		15:16	3.0	30	60
		15:55	3.0	30	60
		16:32	3.0	30	61

06.29	DA026 聚氯乙烯干燥废气排气筒 2 (非甲烷总烃)	17:15	3.0	30	59
		17:27	3.0	30	60
		17:36	3.0	30	60
		17:47	3.0	30	59
	DA027 变压吸附器尾气排气筒	15:09	0.2	25	32.9
		15:21	0.2	25	33.3
		15:32	0.2	25	33.6
		15:48	0.2	25	33.6


三、现场采样照片



DA025




DW008




DA026



DW009



DA027



DW011

——报告结束——